LUNETTA

4187-1U









Коллекция Lunetta представляет собой яркий и выразительный образ, который отражает актуальные дизайнерские тенденции. Светильники выполнены в двух цветах на выбор – матовое золото и черный. Благодаря узорным насечкам на акриловых подвесках, свет от LEDленты проходит через акрил, освещая узоры изнутри и создавая неповторимый облик светильников этой коллекции.

Ширина, мм 300 Длина, мм 1000 Макс. Высота, мм 1000 Мин. Высота, мм 130 Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 84 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона металл Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Дот источник света, Комплектация доп лампами Нет Дот источник света, Комплектация доп лампами Нет Дот источник света, Комплектация доп лампами Нет Дог источник света, Комплектация доп лампами Нет Дог рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов 1 Направление плафонов	Бренд	F-Promo
Длина, мм 1000 Макс. Высота, мм 1000 Мин. Высота, мм 130 Основной источник света, тип цоколя 1ED Основной источник света, мощность лампы, W Основной источник света, Мощность лампы, W Основной источник света, Комплектация лампами Материал плафона металл материал арматуры металл материал арматуры металл материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Диммер Нет Диммер Нет Диммер Нет Диммер Нет Диммер Нет Дил источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя плоский Количество плафонов 11 Направление плафонов Вниз Форма плафона черный Диаметр плафона нижний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 2325 Ширина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Крепление планка	•	
Макс. Высота, мм 1000 Мин. Высота, мм 130 Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность дампы, W 84 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона металл Материал арматуры металл Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, к 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный		
Мин. Высота, мм 130 Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность дампы, W 84 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона металл Материал арматуры металл Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 36000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя 3000 Количество плафонов 1 Направление плафонов 1 Форма плафона 98льный Цвет плафона 98льный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Дивет декоративных элементов прозрачный Дирина потолочной чаши, мм 325		
Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 84 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона металл Материал арматуры металл Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Дил. источник света, Комплектация Нет Доп. источник света, Комплектация Нет Дон. источник света, Комплектация Нет Дон. источник света, Комплектация Поский Коплафона пафона Вымина плоский Дватина плафона		
Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона металл Материал арматуры металл Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, к 6000 К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Димер Нет Доп. источник света, Комплектация нет Дорма рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Награвление плафонов вниз Форма плафона овальный <td></td> <td></td>		
лампы, W оч Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона металл Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов 1 Чанаравление плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность замены ламп Нет		LLD
Комплектация лампами Материал плафона Материал арматуры Материал декоративных элементов Степень защиты, IP Мощность общая Площадь освещения, кв.м. Цветовая температура максимальная, К Световой поток максимальный, LM Пульт Да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Зооо Вид рассеивателя Количество плафонов Направление плафонов Вниз Форма плафона Нерый Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Дирина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Черный Крепление	лампы, W	84
Материал арматуры жерталь Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация Нет Доп. источник света, Комплектация 3000 Вид рассеивателя 3000 Вид рассеивателя 3000 Вид рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диминетр плафона верхний, мм 100 Дирина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования	·	да
Материал декоративных элементов хрусталь Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, к 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, к 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры	Материал плафона	металл
Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона овальный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Кр	Материал арматуры	металл
Мощность общая 84 Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Материал декоративных элементов	хрусталь
Площадь освещения, кв.м. 34 Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Степень защиты, IP	IP20
Цветовая температура максимальная, К 6000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Мощность общая	84
К 60000 Световой поток максимальный, LM 3780 Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Площадь освещения, кв.м.	34
Пульт да Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		6000
Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Цвет арматуры черный Крепление планка	Световой поток максимальный, LM	3780
ДиммерНетДоп. источник света, Комплектация доп лампамиНетЦветовая температура минимальная, К3000Вид рассеивателяэкранФорма рассеивателяплоскийКоличество плафонов1Направление плафоноввнизФорма плафонаовальныйЦвет плафоначерныйДиаметр плафона верхний, мм100Диаметр плафона нижний, мм100Цвет декоративных элементовпрозрачныйДлина потолочной чаши, мм325Ширина потолочной чаши, мм75Возможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурычерныйКреплениепланка	Пульт	да
Доп. источник света, Комплектация доп лампамиНетЦветовая температура минимальная, К3000Вид рассеивателяэкранФорма рассеивателяплоскийКоличество плафонов1Направление плафоноввнизФорма плафонаовальныйЦвет плафоначерныйДиаметр плафона верхний, мм100Диаметр плафона нижний, мм100Цвет декоративных элементовпрозрачныйДлина потолочной чаши, мм325Ширина потолочной чаши, мм75Возможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурычерныйКреплениепланка	Выключатель	
доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя Форма рассеивателя Количество плафонов Направление плафонов Форма плафона Форма плафона Форма плафона Диаметр плафона верхний, мм Диаметр плафона нижний, мм Доор Доор	Диммер	Нет
Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 1 Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		Нет
Форма рассеивателя Количество плафонов Направление плафонов Вниз Форма плафона Овальный Цвет плафона Черный Диаметр плафона верхний, мм Поо Диаметр плафона нижний, мм Поо Цвет декоративных элементов Прозрачный Длина потолочной чаши, мм Тоо Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Крепление Планка	Цветовая температура минимальная, К	3000
Форма рассеивателя Количество плафонов Направление плафонов Вниз Форма плафона Овальный Цвет плафона Черный Диаметр плафона верхний, мм Поо Диаметр плафона нижний, мм Поо Цвет декоративных элементов Прозрачный Длина потолочной чаши, мм Тоо Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Крепление Планка	Вид рассеивателя	экран
Направление плафонов вниз Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Форма рассеивателя	
Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Количество плафонов	1
Форма плафона овальный Цвет плафона черный Диаметр плафона верхний, мм 100 Диаметр плафона нижний, мм 100 Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Направление плафонов	вниз
Диаметр плафона верхний, мм100Диаметр плафона нижний, мм100Цвет декоративных элементовпрозрачныйДлина потолочной чаши, мм325Ширина потолочной чаши, мм75Возможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурычерныйКреплениепланка	Форма плафона	овальный
Диаметр плафона нижний, мм100Цвет декоративных элементовпрозрачныйДлина потолочной чаши, мм325Ширина потолочной чаши, мм75Возможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурычерныйКреплениепланка	Цвет плафона	черный
Цвет декоративных элементов прозрачный Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Диаметр плафона верхний, мм	100
Длина потолочной чаши, мм 325 Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Диаметр плафона нижний, мм	100
Ширина потолочной чаши, мм 75 Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Цвет декоративных элементов	прозрачный
Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Длина потолочной чаши, мм	325
универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Ширина потолочной чаши, мм	75
Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		Нет
Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		Нет
Цвет арматуры черный Крепление планка	Подходит для натяжных потолков	Да
Крепление планка		
•		·
	Световой поток максимальный, LM	3780

Цена: 12 900 руб.