

LANCE

4394-1T



Крепление на колышек и подключение к скрытому в грунте проводу у светильников Lance обеспечивают гибкость в размещении и легкость установки, позволяя при необходимости перемещать их. Вытянутый светодиодный источник света с рассеивателем из белого акрила дает возможность освещать отдельные объекты — кусты, камни или ландшафтные композиции. Степень защиты IP54 делает их идеальными для использования в открытых участках ландшафта.

Бренд	Favourite
Диаметр, мм	40
Макс. Высота, мм	765
Основной источник света,	1
Количество ламп	
Основной источник света, тип цоколя	LED
Основной источник света,	8
Мощность лампы, Вт	
Основной источник света,	да
Комплектация лампами	
Материал плафона	металл
Материал арматуры	металл
Степень защиты, IP	54
Мощность общая	8
Площадь освещения, кв.м.	2
Цветовая температура максимальная, К	3000
Световой поток максимальный, LM	700
Пульт	нет
Выключатель	Нет
Диммер	Нет
Доп. источник света,	Нет
Комплектация доп лампами	
Вид рассеивателя	экран
Форма рассеивателя	плоский
Количество плафонов	1
Форма плафона	цилиндр
Цвет плафона	черный
Высота плафона, мм	400
Диаметр плафона верхний, мм	38
Возможность использования универсальных креплений	Нет
Возможность замены ламп	Нет
Подходит для натяжных потолков	Нет
Цвет арматуры	черный

Цена: 12 000 руб.