

# OPTIMA

4644-1C



Коллекция врезных светильников позволяет регулировать цветовую температуру в трёх вариантах: 3000K, 4000K и 6500K. Благодаря переключателю, расположенному на корпусе светильника, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант в момент монтажа. Светильники Optima обладают функцией диммирования для регулировки яркости освещения. Споты доступны в трех размерах, что в сочетании с простым монтажом делает их универсальными для любых интерьеров. Степень защиты IP44 позволяет использовать их в помещениях с высокой влажностью.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Бренд                                             | Favourite |
| Диаметр, мм                                       | 86        |
| Макс. Высота, мм                                  | 30        |
| Основной источник света, Количество ламп          | 1         |
| Основной источник света, тип цоколя               | LED       |
| Основной источник света, Мощность лампы, W        | 5         |
| Основной источник света, Комплектация лампами     | да        |
| Материал арматуры                                 | металл    |
| Степень защиты, IP                                | 44        |
| Площадь освещения, кв.м.                          | 3         |
| Цветовая температура минимальная, K               | 3000      |
| Цветовая температура максимальная, K              | 6500      |
| Световой поток минимальный, LM                    | 420       |
| Световой поток максимальный, LM                   | 460       |
| Пульт                                             | нет       |
| Выключатель                                       | Нет       |
| Диммер                                            | Да        |
| Диаметр врезного отверстия, мм                    | 69        |
| Глубина встройки, мм                              | 29        |
| Доп. источник света, Комплектация доп лампами     | Нет       |
| Индекс цветопередачи                              | >90       |
| Вид рассеивателя                                  | экран     |
| Форма рассеивателя                                | круглый   |
| Возможность использования универсальных креплений | Нет       |
| Возможность замены ламп                           | Нет       |
| Подходит для натяжных потолков                    | Да        |
| Цвет арматуры                                     | белый     |
| Крепление                                         | пружина   |

**Цена: 1 200 руб.**