

# OPTIMA

4645-1C



Коллекция врезных светильников позволяет регулировать цветовую температуру в трёх вариантах: 3000K, 4000K и 6500K. Благодаря переключателю, расположенному на корпусе светильника, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант в момент монтажа. Светильники Optima обладают функцией диммирования для регулировки яркости освещения. Споты доступны в трех размерах, что в сочетании с простым монтажом делает их универсальными для любых интерьеров. Степень защиты IP44 позволяет использовать их в помещениях с высокой влажностью.



|   |           |
|---|-----------|
| Бренд   | Favourite |
| Диаметр, мм                                       | 113       |
| Макс. Высота, мм                                  | 30        |
| Основной источник света,                          | 1         |
| Количество ламп                                   |           |
| Основной источник света, тип цоколя               | LED       |
| Основной источник света,                          | 7         |
| Мощность лампы, Вт                                |           |
| Основной источник света,                          | да        |
| Комплектация лампами                              |           |
| Материал арматуры                                 | металл    |
| Степень защиты, IP                                | 44        |
| Площадь освещения, кв.м.                          | 3         |
| Цветовая температура максимальная, К              | 6500      |
| Световой поток максимальный, LM                   | 560       |
| Пульт   | нет       |
| Выключатель                                       | Нет       |
| Диммер  | Да        |
| Диаметр врезного отверстия, мм                    | 90        |
| Глубина встройки, мм                              | 29        |
| Доп. источник света,                              | Нет       |
| Комплектация доп лампами                          |           |
| Цветовая температура минимальная, К               | 3000      |
| Световой поток минимальный, LM                    | 450       |
| Индекс цветопередачи                              | >90       |
| Вид рассеивателя                                  | экран     |
| Форма рассеивателя                                | круглый   |
| Возможность использования универсальных креплений | Нет       |
| Возможность замены ламп                           | Нет       |
| Подходит для натяжных потолков                    | Да        |
| Цвет арматуры                                     | белый     |
| Крепление   | пружина   |

**Цена: 1 000 руб.**